

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDERAS **LINCE**

EN TESTED_24Vdc Encoder



- _ Silencioso y con sistema antiplastamiento
- _ No necesita finales de carrera
- _ Grabación automática de la maniobra (autoaprendizaje)
- _ Programación mediante displays
- _ Posibilidad de funcionamiento con baterías



 **ERREKA**

LINCE KITS

LINCE 1

_ Kit hasta 400 kgs

Accionador LIS424 (1 und.)
Receptor R RSD-SH (1 und.)
Cremallera N2112 (4 mts.)
Emisores LU02 (2 unds.)
Fotocélulas L ECP (1 unds.)

LINCE 5

_ Kit hasta 800 kgs

Accionador LIS824 (1 und.)
Receptor R RSD-SH (1 und.)
Cremallera N2122 (4 mts.)
Emisores LU02 (2 unds.)
Fotocélulas L ECP (1 unds.)

_Otros accesorios

Teclados, electrocerraduras,
lámparas destellantes, bandas de
seguridad, bucles magnéticos,
semáforos...



KIT LINCE 1



LIS424
1 und.



N2112
4 mts.



L ECP
1 und.



LU02
2 unds.



R RSD-SH
1 und.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	LIS424	LIS824
Alimentación	230 / 50 Vac/Hz Vcc	230 / 50 Vac/Hz Vcc
Tensión motor	24 Vdc	24 Vdc
Grado de protección	45 IP	45 IP
Par máxima	10 Nm	15 Nm
Temperatura de servicio	-20 / +55 °C	-20 / +55 °C
Peso	9 kg	9 kg
Máx. Peso puerta	400 kg	800 kg
Uso	Intensivo	Intensivo

